SE-CLEAN Antistatik-Wartungskit

Reinigungsflüssigkeit und Nylonbürste für FÖGE Antistatikstäbe, Gebläse, Luftpistolen und Düsen



KENNDATEN

Lieferumfang des Sets
Wartungsflüssigkeit für Antistatikprodukte (Flasche mit Sprühkopf) + Reinigungsbürste aus Nylon

Reinigungsflüssigkeit
Nicht leitfähig, wasserfrei · Lösungsmittelgemisch, enthält Isoparaffine · frei von halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen · verdunstet rückstandsfrei · unverdünnt verwenden

Bürstenmaße
225 × 35 × 22 mm

Passende Produkte
FÖGE AC- und DC-Antistatikstäbe, Luftgebläse, ionisierende Luftpistolen und andere Antistatikgeräte

Überblick

Antistatikgeräte müssen regelmäßig gereinigt werden, damit ihre Wirksamkeit erhalten bleibt. Das starke elektrische Feld zieht Staub und Verunreinigungen aus der Luft an, die Ionisierung der Luft führt zu Kohlenstoffablagerungen an den Elektroden, und bei Textilanwendungen können Tinte oder Fasern die Spitzen verschmutzen. Verschmutzte Emitterspitzen verringern die Wirksamkeit und können Überlastungen des Stromkreises und Kurzschlüsse verursachen.

Wichtige Merkmale

- Nicht leitfähige, wasserfreie Reinigungsflüssigkeit – verdunstet rückstandsfrei
- Entfernt Staub, Kohlenstoffablagerungen, Tinten- und Gewebereste von Emitterspitzen
- Nylonbürste, 225 × 35 × 22 mm – reinigt schonend, ohne die Spitzen zu beschädigen
- Sprühkopf für die direkte Anwendung
- Für FÖGE AC- und DC-Stäbe, Gebläse, Luftpistolen und Düsen

Technische Daten

Lieferumfang des Sets	Wartungsflüssigkeit für Antistatikprodukte (Flasche mit Sprühkopf) + Reinigungsbürste aus Nylon
Reinigungsflüssigkeit	Nicht leitfähig, wasserfrei · Lösungsmittelgemisch, enthält Isoparaffine · frei von halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen · verdunstet rückstandsfrei · unverdünnt verwenden
Bürstenmaße	225 × 35 × 22 mm

Bürstenborsten	Nylon, ⌀ 0,35 mm, 20 mm Tiefe
Passende Produkte	FÖGE AC- und DC-Antistatikstäbe, Luftgebläse, ionisierende Luftpistolen und andere Antistatikgeräte
Persönliche Schutzausrüstung	Schutzbrille · Schutzhandschuhe
Gefahrenhinweise	H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein · H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung · EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Sicherheitshinweise	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Gebrauchsanweisung

⚠ Schalten Sie die Elektrode AUS und schalten Sie sie erst wieder EIN, wenn sie trocken ist.

1. Reinigen Sie das Antistatikgerät mit der FÖGE Reinigungsbürste.
2. Setzen Sie den Sprühkopf auf die Flasche mit der Reinigungsflüssigkeit.
3. Befeuchten Sie ein Tuch mit Reinigungsflüssigkeit und wischen Sie das Antistatikgerät ab; gehen Sie dabei im Bereich der Emitter vorsichtig vor.
4. Wiederholen Sie Bürsten und Reinigen, bis das Antistatikgerät sauber ist.
5. Polieren Sie die Spitzen vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

Komplettes System — was Sie benötigen

SE-CLEAN Kit	Eine Flasche Reinigungsflüssigkeit mit Sprühkopf und eine Nylon-Reinigungsbürste
Ersatzflüssigkeit und Ersatzbürsten	Separat erhältlich – wenden Sie sich an FÖGE

Produktinformationen und Bestellung: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.de